

DESCRIPTIF

Crics 5, 10 tonnes utilisables dans toutes les positions.

Prise de la charge au ras du sol.

Rotation de la patte de levage et de la pompe sur 360° autour de la colonne.



Capacité nominale de levage sur la patte (30 à 35% de plus sur la tête).

AVANTAGES

- Livré avec un certificat de conformité.
- Grande stabilité sur la semelle.
- Contrôle permanent de la vitesse de descente de la charge avec arrêt possible à tout instant.
- Limiteur de pression intégré évitant les surcharges.



DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	CMU	COURSE DE LEVÉE	HAUTEUR DE PRISE EN CHARGE / PATTE	HAUTEUR DE PRISE EN CHARGE / TÊTE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	POIDS
	kg	mm		m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CP/5T/VICTORY	5000	206	25	368	547/627	371/451	131	200	115	55	206	25	90	93	130	368/574	20
CP/10T/VICTORY	10000	233	25	413	582/642	371/451	134	196	120	55	233	25	90	93	170	413/646	27,5
CP/25T/VICTORY	25000	233	58	470	930/1115	640/825	-	330	226	90	233	58	90	160	270	470/703	92